

**LMO6138 ANTEN****LMO6138 MIMO OMNI Anten**

LMO6138 anteni, dış mekan uygulamaları için tasarlanmış kompakt bir 5G / 4G / LTE MIMO çok yönlü antendir. Sağlam beyaz bir ASA / PC muhafazaya sahip LMO6138 anteni, 617 MHz'den Bant 71 ve ayrıca 3400-3800 MHz'den 5G bandı da dahil olmak üzere birçok bantta sabit performans sunar. LTE router ve erişim uygulamaları için ideal bir anten olan LMO6138, çeşitli montaj seçenekleri sunar.

**Uygulamalar**

- ◆ LTE Router
- ◆ LTE Erişim Uygulamaları
- ◆ Güvenlik Sistemleri
- ◆ Gateway
- ◆ Kablosuz CCTV ve Video

**Temel Özellikler**

- ◆ Kompakt MIMO OMNI Anten
- ◆ 4G/5G/LTE Frekans desteği
- ◆ 617 ile 3800 MHz frekans aralığı
- ◆ Çeşitli montaj kitleri
- ◆ RF400 Kablo kiti 20m

**ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER**

Frekans aralığı	Tepe Kazanç	VSWR	Giriş Gücü	Direnç	Kutuplama
617-690/690-960/1710-2200/2500-2700 3400-3800 MHz	Bileşen 1 - 1.0 / 3.3 / 4.0 / 3.8 / 3.0 dBi Bileşen 2 - 0.6 / 2.2 / 3.6 / 5.7 / 6.9 dBi	<2.7:1	10w	50 Ohm	Doğrusal

**MEKANİKSEL ÖZELLİKLER**

Boyutlar	Kablo Tipi	Konnektör	Malzeme	IP	Montaj
187 x 106mm (y x ç)	2 x RG316 kablo	2 x SMA-E	ASA/PC	IP67	Duvar/Direk/metalik olmayan yüzey

**ANTEN KİTİ**

LMO6138-WB-20M400-SM

LMO6138 anten, L-braket 2 x 20M RF400 kablo SMA konnektör

**BağLAN Bilgisayar ve İletişim**  
Sis. Ltd. Şti.Tel: +90 212 358 5909  
e-posta: [bilgi@baglan.com.tr](mailto:bilgi@baglan.com.tr)  
Web: [www.baglan.com.tr](http://www.baglan.com.tr)